



Nové ultratenké podlahové vytápění:

Tenká 2mm hliníková topná rohož AL Net™ pro suchou montáž.

Ideální pro rekonstrukce a také do podlah v patrech dřevostaveb.



Výhody dvoužilové teflonové topné rohože AL Net™:

- **suchá a rychlá montáž** pod laminátové a dřevěné podlahy
- **extrémně lehká**, a tím vhodná i do podlah v patrech dřevostaveb
- **ideální pro rekonstrukce** - minimální výška jen **2 mm**, nebo 12 mm včetně izolace.
- **dokonalé rovnoměrné vytápění** - hliníková fólie rozvádí teplo z topného kabelu po celé ploše rohože
- **instalace zabere jen několik minut** - stačí položit hliníkovou rohož a zapojit termostat
- **použitelná okamžitě po instalaci**



Objednací kód (80 W/m ² , šířka 0,5 m)	Plocha (m ²)	Výkon (W)
AL Net™T80-3m ²	3	240
AL Net™T80-4m ²	4	320
AL Net™T80-5m ²	5	400
AL Net™T80-6m ²	6	480
AL Net™T80-7m ²	7	560
AL Net™T80-8m ²	8	640
AL Net™T80-9m ²	9	720
AL Net™T80-10m ²	10	800
AL Net™T80-12m ²	12	960

Razítka specialisty značky **teplá podlaha™**